

Link do produktu: <https://reduks.pl/baumit-klima-rk-38-tynek-podkladowy-czysto-wapienny-35kg-otwarty-dyfuzyjnie-p-45.html>



Baumit Klima RK 38 – Tynk podkładowy czysto wapienny (35kg), otwarty dyfuzyjnie

Opis produktu

Naturalny tynk do zdrowych, „oddychających” ścian – do wnętrza, renowacji Ruinek i budynków historycznych.

Opis produktu

Baumit Klima RK 38 to mineralny tynk podkładowy na bazie czystego wapna, przeznaczony do wykonywania zdrowych, paroprzepuszczalnych warstw tynkarskich na ścianach i sufitach wewnątrz budynków. Sprawdza się doskonale w renowacji i wszędzie tam, gdzie zależy Ci na naturalnym mikroklimacie oraz trwałości bez kompromisów

Co zyskujesz stosując Baumit Klima RK 38?

- Utrzymujesz zdrowy mikroklimat w domu dzięki tynkowi, który oddycha i sam reguluje wilgoć w ścianach oraz pomieszczeniach.
- Zapominasz o zawilgoceniu i przykrych zapachach – wilgoć nie zatrzymuje się w ścianie, tylko swobodnie odparowuje.
- Minimalizujesz ryzyko rozwoju grzybów i pleśni, nawet przy starych murach lub w pomieszczeniach o zmiennej wilgotności.
- Twoje ściany są naturalnie jasne, trwałe, łatwe do późniejszego wykończenia – nie musisz obawiać się pęknięć czy odspajania się tynku.
- W każdym wnętrzu możesz postawić na naturalne materiały, nawet jeśli dom jest bardzo stary – RK 38 świetnie „współpracuje” ze starą cegłą, kamieniem i pustakiem.
- Pracujesz z materiałem, który jest bezpieczny nawet dla dzieci, alergików i osób wrażliwych.
- Możesz w prosty sposób zadbać o autentyczność i trwałość Renowacji – to tynk zaakceptowany przez konserwatorów i sprawdzony w obiektach historycznych.

Otwartość dyfuzyjna – przewaga Baumit Klima RK 38

Baumit Klima RK 38 zapewnia pełną otwartość dyfuzyjną ścian – wilgoć nie zamyka się w murze, tylko naturalnie „oddycha” przez tynk. Dzięki temu:

- zmniejszasz ryzyko powstawania grzybów i pleśni,
- uzyskujesz zdrowy mikroklimat, który sam się reguluje,
- masz pewność, że materiał „pracuje” razem z całą ścianą – co jest kluczowe w renowacji Ruinek, zabytków i zdrowych, naturalnych domów.

Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ : ok. 8–10 (im niższy, tym lepsza „oddychalność” ściany).

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Zastosowanie	Tynk podkładowy, wewnętrzny
Baza	Czyste wapno hydratyzowane, kruszywo mineralne
Uziarnienie	Do 1,2 mm
Kolor	Naturalnie biały
Grubość warstwy	10–25 mm (zalecane 15 mm)
Wydajność	1,3 kg/m ² na 1 mm grubości

Parametr	Wartość
Zużycie na 1 m²	19,5 kg (przy 15 mm warstwy)
Opakowanie	35 kg (worek papierowy)
Paroprzepuszczalność	$\mu \approx 8-10$
Reakcja na ogień	Klasa A1 (niepalny)
Czas pracy	Do 2 godz. od zarobienia
Temperatura stosowania	+5°C do +30°C
Przechowywanie	Do 12 miesięcy, sucho

Jak stosować?

(1.) Przygotuj czyste, nośne i suche podłoże. (2.) Wsyp 35 kg suchego produktu do 7-7,5 l wody i mieszaj 3-5 min, odstaw na 5 min, wymieszaj ponownie. (3.) Nakładaj tynk ręcznie lub maszynowo warstwą 10-25 mm; grubsze warstwy w dwóch etapach po wyschnięci

Masz pytania? Chcesz wycenę lub wsparcie techniczne? Skontaktuj się z nami - doradzimy pod Twoją realizację!
