

Link do produktu: <https://reduks.pl/butler-siatka-do-tynkow-podkladowych-110-gm-oczko-12x12-rolka-50m2-niebieska-p-40.html>



Butler siatka do tynków podkładowych 110 g/m², oczko 12x12, rolka 50m² (niebieska)

Opis produktu

Siatka do tynków glinianych 110 g/m² - wzmocnienie powierzchni i spoin

Profesjonalna siatka z włókna szklanego, dedykowana do zbrojenia ciężkich podkładowych tynków glinianych, wapiennych i cementowo-wapiennych – zarówno **wewnątrz, jak i na zewnątrz**. Idealna do wzmacniania powierzchni płyt glinianych (np. na skosach, ścianach działowych, sufitach) oraz miejsc szczególnie narażonych na pękanie (spoiny, połączenia różnych materiałów).

Najważniejsze cechy:

- **Gramatura:** 110 g/m² (optymalna do tynków glinianych wierzchniego krycia)
- **Rozmiar oczka:** od 4 × 4 mm
- **Odporność na alkalia** – nie reaguje z gliną, wapnem, cementem
- **Elastyczna i łatwa do przycinania** – wygodne wzmacnianie spoin, narożników, połączeń płyt
- **Nie zawiera szkodliwych domieszek** – bezpieczna dla zdrowia, zgodna z naturalnymi technologiami
- **Długość rolki:** standardowo 50 mb
- **Szerokość:** 1 m (możliwość docięcia na paski 20-50 cm na spoiny)

Zastosowania:

- Wzmacnianie tynków na płytach glinianych (np. Schleusner)
- Zbrojenie spoin, narożników, połączeń z ESB/ 3-warstwowych/ OSB i miejsc narażonych na ruch
- Wzmacnianie cienkich warstw tynku (3-5 mm) na gładkich podłożach
- Prace renowacyjne i naprawcze w domach, Ruinkach i nowych budynkach naturalnych

Sposób montażu:

- Nakładaj siatkę w górnej 1/3 warstwy świeżego tynku (najlepiej „na mokro”).
- Dociskaj lekko pacą lub wałkiem, aby siatka była zatopiona w tynku, nie wystawała na powierzchnię.
- Przy dużych powierzchniach lub słabszych podłożach możesz pokryć siatką całą ścianę/skos; w typowych realizacjach wystarczy siatka na połączeniach płyt i narożnikach.

