

Link do produktu: <https://reduks.pl/butler-siatka-do-tynkow-wykonczeniowych-160-gm-oczko-4x4-biala-p-41.html>



Butler Siatka do tynków wykończeniowych 160 g/m², oczko 4x4 (biała).

Opis produktu

Precyzyjne wzmocnienie i gładka powierzchnia

Profesjonalna siatka z włókna szklanego, przeznaczona do zbrojenia cienkowarstwowych tynków wykończeniowych – zarówno glinianych ([Feinputz](#)), jak i wapiennych czy cementowych, świetnie nadaje się również pod wykorzystanie wzmacniającego struktury kleju glinianego ([Lehmkleber](#)). Stosowana tam, gdzie liczy się odporność na pękanie oraz perfekcyjnie gładka, trwała powierzchnia – zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz.

Najważniejsze cechy:

- **Gramatura:** 160 g/m - optymalna do cienkowarstwowych tynków glinianych wykończeniowych oraz wymagających tynków mineralnych
- **Rozmiar oczka:** 4 × 4 mm
- **Odporność na alkalia** – siatka nie reaguje z gliną, wapnem czy cementem, gwarantując długą trwałość
- **Wyjątkowa stabilność** – zwiększa odporność na rysy skurczowe, zwłaszcza w tynkach o grubości 2–5 mm
- **Bardzo elastyczna i łatwa do cięcia** – pozwala na precyzyjne wzmacnianie spoin, narożników, połączeń płyt
- **Bezpieczna dla zdrowia, nie zawiera szkodliwych domieszek** – zgodna z naturalnymi technologiami
- **Długość rolki:** 50 m
- **Szerokość:** 1 m (możliwość docięcia na paski 20–50 cm w zależności od potrzeb)

Zastosowania:

- Wzmacnianie wykończeniowych warstw tynków glinianych (**Feinputz**) na **płytach glinianych** czy **ESB**.
- Zbrojenie spoin, narożników, połączeń z innymi materiałami oraz miejsc szczególnie narażonych na ruch czy mikrodrżania
- Wzmacnianie cienkich, dekoracyjnych warstw tynku (2-5 mm) na gładkich podłożach
- Prace renowacyjne, naprawcze oraz prace w domach zabytkowych, Ruinkach i nowym budownictwie ekologicznym

Dodatkowa zaleta:

Siatka 160 g/m² doskonale sprawdza się także jako zbrojenie pod klej gliniany lub strukturalny tynk gliniany na skosach i sufitach – zwłaszcza tam, gdzie występują płyty gliniane, OSB lub połączenia różnych materiałów.

Zapewnia stabilność wykończenia, minimalizuje ryzyko pękania i ułatwia równomierne rozprowadzenie masy tynkarskiej na powierzchniach poziomych i pochyłych.

Jeśli planujesz wykończenie skosów lub sufitów tynkiem glinianym, wybierz tę siatkę.

Sposób montażu:

- Nakładaj siatkę w górnej 1/3 warstwy świeżego tynku wykończeniowego (najlepiej „na mokro” – tuż po nałożeniu tynku).
- Lekko dociskaj pacą lub wałkiem, by całość została zatopiona w masie tynkarskiej – nie powinna prześwitywać ani wystawać na powierzchnię po wyschnięciu.
- Siatka świetnie sprawdzi się na całych ścianach, sufitach, ale także na spoinach czy narożnikach – szczególnie w miejscach narażonych na powstawanie mikropęknięć.