

Dane aktualne na dzień: 29-08-2026 08:00

Link do produktu: <https://reduks.pl/cegla-z-gliny-lekkiej-2df-700-glinasloma-p-12.html>



Cegła z gliny lekkiej 2DF 700 (gлина+słoma)

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	CE-12
Kod EAN	xxcm

Opis produktu

**Lekka cegła gliniana do ścian wewnętrznych i zewnętrznych wypełnień pól szachulca.
Naturalna ochrona, zdrowy klimat, skuteczna izolacja.**

Najważniejsze korzyści dla Ciebie:

- **Naturalna izolacja cieplna** ($\lambda = 0,21 \text{ W/m}\cdot\text{K}$) – efektywnie dociepla stare mury, podnosi komfort nawet w starych domach!
- **Oddychająca, paroprzepuszczalna** – zapobiega gromadzeniu się wilgoci, chroni przed grzybem i pleśnią.
- **Idealna do renowacji Twojej Ruinki:** dedykowana do wnętrz domów z muru pruskiego, szachulca, historycznych i ekologicznych – przywraca zdrowy mikroklimat.
- **Wytrzymała i łatwa w użyciu** – obróbka jak przy zwykłej cegle, pasuje do klasycznych i nowoczesnych rozwiązań.
- **Certyfikowana naturalność** – skład: baulehm, sieczka drzewna i słoma – zero chemii!

Zastosowanie:

Wnętrza, przegrody, warstwy izolacyjne – cegła do wykonywania nienośnych ścian działowych, warstw docieplających od środka, przemurowań w starych domach, wykończeń z zachowaniem tradycyjnego charakteru

Kluczowe parametry techniczne:

Parametr	Wartość
Typ	Cegła z gliny lekkiej 2DF 700
Wymiary	2DF
Masa jednostkowa	Klasa 0,7
Przewodność cieplna	0,21 W/m·K
Paroprzepuszczalność	μ 5/10
Klasa materiałowa	B2 (możliwa wyższa po testach ppoż)
Skład	Gлина i słoma
Opakowanie	Paleta 350 szt., folia, max 4% uszkodzeń
Magazynowanie	Bezterminowe, max. 3 palety w stosie