

Link do produktu: <https://reduks.pl/claytec-lehm-und-armierungsmörtel-zaprawa-gliniana-klejaco-zbrojaca-worek-25kg-p-44.html>



Claytec Lehm- und Armierungsmörtel – Zaprawa gliniana klejąco-zbrojąca (worek 25kg)

Opis produktu

Profesjonalny klej i zaprawa zbrojąca do naturalnych systemów ścian, płyt i tynków.

Opis produktu:

Claytec Lehm- und Armierungsmörtel to wysokiej jakości, ekologiczna, mineralna zaprawa na bazie czystej gliny i wyselekcjonowanych piasków kwarcowych, przeznaczona do klejenia, zbrojenia i wzmacniania różnych podłoży w naturalnym budownictwie. Stworzona z myślą o maksymalnej kompatybilności z glinianymi płytami, systemami suchej zabudowy, a także do wtapienia siatek zbrojących pod warstwy tynków glinianych oraz renowacyjnych.

Dzięki doskonałym właściwościom klejącym i paroprzepuszczalności, produkt gwarantuje trwałe, oddychające i bezpieczne wykończenie, chroniąc konstrukcje przed pękaniem oraz zapewniając zdrowy mikroklimat we wnętrzach.

Zastosowanie

- Klejenie płyt glinianych do ścian murowanych, drewnianych, OSB, ESB itp.
- Wtapianie siatki zbrojącej w tynkach glinianych (szczególnie na spoinach, narożnikach, połączeniach materiałów).
- Wzmacnianie i naprawa starych tynków glinianych i wapiennych.
- Wyrównywanie powierzchni ścian i sufitów pod wykończenie naturalnymi tynkami.
- Zastosowanie w systemach naturalnych i renowacyjnych (domy z gliny, Ruinki, domy przysłupowe).

Najważniejsze cechy i zalety

- **Naturalny skład:** glina, piasek kwarcowy, niewielka ilość włókien roślinnych – bez chemii, bez cementu!
- **Uniwersalność:** Do przyklejania płyt glinianych, włóknistych, drewnianych (np. Naturheld, Claytec, ESB, płyty wiórowe), a także do wtapienia siatki zbrojącej w systemach tynkarskich.
- **Wysoka przyczepność:** Trwale wiąże do podłoży mineralnych i drewnopochodnych.
- **Elastyczność i odporność:** Minimalizuje ryzyko pękania, wzmacnia warstwy tynku.

Dyfuzyjność: Pozostawia ściany „oddychające”, co pozwala na naturalną regulację wilgotności w budynku.

Łatwa aplikacja: Do nakładania ręcznego i maszynowego (tynki, pacowanie, szpachlowanie).

Ekologiczny wybór: Bezpieczny dla alergików, dzieci, zwierząt, zgodny z filozofią zdrowego domu.

Sposób aplikacji:

- Przed tynkowaniem gruntować bardzo pyłące lub silnie chłonne podłoża.
- Nakładać ręcznie lub maszynowo na lekko zwilżone podłoże.
- Wyrównywać łatą, ewentualnie docisnąć do mat trzcinowych lub wzmocnić siatką na spoinach.
- Po wyschnięciu można nakładać tynk wykończeniowy lub zostawić powierzchnię „rustykalną”.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dodatek: Brak , Sieczka słomiana