

Link do produktu: <https://reduks.pl/deska-232005000-mm-modrzew-daglezja-suszona-p-51.html>



Deska 23×200×5000 mm Modrzew / Daglezja, suszona

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki

5 dni

Opis produktu

Naturalnie trwałe drewno iglaste (modrzew europejski lub daglezja), technicznie suszone do 18-20%, w wykończeniu po pile tarczowej. Idealne na elewacje, podsufitki, łaty maskujące, elementy małej architektury i zabudowy ogrodowe — wszędzie tam, gdzie liczy się odporność, stabilność wymiarowa i szlachetny, rustykalny look.

Dlaczego warto?

- **Trwałość i odporność** – serce modrzewia/daglezji zawiera naturalne żywice i garbniki podnoszące odporność na warunki zewnętrzne.
- **Stabilność po suszeniu** – wilgotność techniczna **18-20%** ogranicza pękanie i pękanie po montażu.
- **Lepsza przyczepność powłok** – powierzchnia po **pile tarczowej** świetnie „trzyma” oleje i lazury.
- **Szybki montaż** – format **23×200×5000 mm** daje duże krycie i tempo prac.
- **Naturalna estetyka** – ciepła barwa i rysunek słoików podkreślają charakter budynku.

Zastosowania:

- **Elewacje i podsufitki** (poziomo/pionowo, na ruszcie z wentylacją).
- **Zabudowy ogrodowe**: pergole, altany, osłony śmietnikowe, wypełnienia ogrodzeń (bez kontaktu z gruntem).
- **Listwy maskujące, opaski, detale ciesielskie** i podbitki.
- **Okładziny wewnątrz** w klimacie rustykalnym/eko (po właściwej aklimatyzacji).

Kluczowe parametry:

- Gatunek: **Modrzew europejski / Daglezja** (.).
- Obróbka: **cięcie tarczowe**
- Sort: **Gkl. I-III (mix)** – dopuszczalne naturalne sęki i przebarwienia.
- Wilgotność (HF): **18-20%** (suszenie techniczne).
- Wymiary nominalne: **23 × 200 × 5000 mm**

Rekomendacje montażowe:

- Ruszt z przekładką wentylacyjną (min. 20-30 mm) i wlot/wylot powietrza u dołu/góry.
- Mocowania: **wkręty nierdzewne A2/A4**; odległości od krawędzi zgodnie ze sztuką ciesielską.
- Szczeliny dylatacyjne między deskami: **4-6 mm** (warunki śr./suchy), większe przy strefach mokrych.
- Aklimatyzacja przed montażem: **48-72 h** w miejscu prac.
- Unikać bezpośredniego **kontaktu z gruntem**;