

Link do produktu: <https://reduks.pl/naturheld-140-80mm-izolacyjna-plyta-twarda-z-welny-drzewnej-p-15.html>

Naturheld 140 80mm, izolacyjna płyta twarda z wełny drzewnej



Numer katalogowy

NA-15

Opis produktu

Lekkie, ekologiczne i wysokowydajne ocieplenie - do dachów, ścian (zewn. i wewn.), stropów i podłóg.

Kluczowe korzyści

- **Wszechstronność** – otwarte dyfuzyjnie dachy (również jako tymczasowe pokrycie), elewacje wentylowane, ściany szkieletowe, stropy i podłogi. Idealna płyta dla Twojej Ruinki.
- **Izolacja 4-sezonowa** – chroni przed zimą i latem, reguluje mikroklimat, działa wygłuszająco.
- **Bezpośrednie tynkowanie lub obróbka** – zgodna z ETICS i licznymi systemami tynków.
- **Hydrofobowa ochrona** – płyta odporna na deszcz do 4 tygodni, zgodnie z testami ZVDH & ÖWF
- **Naturalna i ekologiczna** – wyprodukowana z włókien drzewnych, bez sztucznych dodatków

Dane techniczne:

Etykietowanie	WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR10-WS1,0-MU3
Klasa materiału budowlanego zgodnie z DIN 4102-1	B2
Pełna deklaracja	Włókna drzewne, klejenie PMDI, parafina, lateks
Odporność ogniowa zgodnie z DIN EN 13501-1	E
Proces produkcji	Proces suszenia
Znamionowa wartość przewodności cieplnej λ_D	0,041 [W/(mK)]
Pojemność cieplna właściwa	2100 [J/(kgK)]
Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ	5
Gęstość	140 [kg/m ³]
Znamionowa wartość przewodności cieplnej λ_B	0,043 [W/(mK)]

Dostępne formaty:

Grubość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Krawędź	Ilość szt./pal.	m2 na palecie	Ilość pal./TIR
22	1500	600	tępa	104	93,6	34
32	1500	600	tępa	70	63,0	34
40	1500	600	tępa	56	50,4	34
60	1500	600	tępa	38	34,2	34
60	2650	1250	tępa	19	62,938	10
40	1500	580	p+w	56	48,72	34
60	1500	580	p+w	38	33,06	34

Dostępne formaty:

Grubość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Krawędź	Ilość szt./pal.	m2 na palecie	Ilość pal./TIR
22	1500	600	tępa	104	93,6	34
32	1500	600	tępa	70	63,0	34
40	1500	600	tępa	56	50,4	34
60	1500	600	tępa	38	34,2	34
60	2650	1250	tępa	19	62,938	10
40	1500	580	p+w	56	48,72	34
60	1500	580	p+w	38	33,06	34

Montaż i zalecenia

- Układać płyty pióro-wpust szczelnie, eliminując mostki termiczne
- Przed deszczem: zastosować folię lub deskowanie UDP-A
- W przypadku zacinającego deszczu powyżej 4 tyg.: zabezpieczyć przed wilgocią
- Można tynkować bezpośrednio przy użyciu systemów zgodnych z ETICS
- Przy instalacji wewnętrznej: zadbać o stabilność konstrukcji

Dlaczego NaturHeld?

- Korzystniejsza cena
- Niemiecka precyzja i ekologiczne podejście
- Produkty generacji 2.0 z ulepszonymi krawędziami pióro-wpust (łatwiejszy montaż)
- Wspiera zdrowy klimat w domu, reguluje wilgotność, zmniejsza hałas
- Perfekcyjne dopasowanie każdej grubości do konkretnego zastosowania.