

Link do produktu: <https://reduks.pl/sakret-tkm-zaprawa-trasowo-wapienna-do-renowacji-i-tynkowania-p-13.html>



# Sakret TKM Zaprawa Trasowo-Wapienna do Renowacji i Tynkowania

Numer katalogowy

**SA-13**

## Opis produktu

### Sakret TKM – Zaprawa Trasowo-Wapienna do Renowacji i Tynkowania

#### **Szukasz trwałej, zdrowej i oddychającej zaprawy do renowacji starych murów lub tynkowania cegły i kamienia?**

Poznaj **Sakret TKM** – profesjonalną zaprawę trassowo-wapienną, stworzoną specjalnie do prac remontowych, konserwatorskich i budownictwa ekologicznego. To produkt idealny do tradycyjnych i nowoczesnych wnętrz, tam gdzie liczy się zgodność z historią i długowieczność!

To odporna na siarczyn zaprawa murarska modyfikowana trassem

Wszechstronna zaprawa wapienno-trassowa do konserwacji zabytków i nowoczesnych projektów

Zaprawa wapienno-trasowa TKM firmy SAKRET jest mineralną zaprawą hartowaną proszkiem trassowym, która może być stosowana w wielu obszarach ze względu na swoje dobre właściwości adhezyjne, np. jako zaprawa murarska, zaprawa do okładzin ceglanych i zaprawa do spoinowania wszystkich rodzajów murów, jako zaprawa wiążąca do prac kamieniarskich lub jako ręczna zaprawa tynkarska. Ze względu na podobieństwo do zapraw historycznych i dobrą kompatybilność z kamieniem naturalnym, jest również szeroko stosowana w konserwacji zabytków i renowacji starych budynków. Zaprawa wapienno-trassowa nie nadaje się jako zaprawa murarska do murów piwnicznych, sklepień lub murów zbrojonych.

Zaprawa wapienno-trassowa SAKRET TKM jest mrozoodporna, otwarta na dyfuzję pary wodnej i nie przepuszcza wody.

**Należy zawsze przestrzegać instrukcji obróbki zawartych w karcie technicznej i karcie charakterystyki !!!**

## Najważniejsze zalety Sakret TKM

- **Trwałość i odporność:**
- Klasa wytrzymałości M5 ( $\geq 5,0 \text{ N/mm}^2$ ) – zapewnia stabilność przez lata, nawet w trudnych warunkach.
- **Naturalny skład:**
- Wapno + trass w proporcji historycznej, bez cementu. Wysoka paroprzepuszczalność, idealny mikroklimat wnętrza.
- **Odporność na czynniki zewnętrzne:**
- Sulfatresistent (odporny na siarczyn), mrozoodporny, ogranicza chłonięcie wody – sprawdza się w renowacji zabytków!
- **Wszechstronne zastosowanie:**
- Do murowania, tynkowania i fugowania cegły, kamienia, ceramiki. Wewnątrz i na zewnątrz – wszędzie tam, gdzie nie ma zbrojenia i wilgoci gruntowej.
- **Łatwość użycia:**
- Worek 30 kg = ok. 18l gotowej zaprawy. Możliwość aplikacji ręcznej lub mechanicznej.

## Parametry techniczne

Cecha

Wartość

---

Cecha	Wartość
Opakowanie	30 kg, worek papierowy
Wydajność	ok. 1,8 m <sup>2</sup> (przy warstwie 1 cm)
Woda do mieszania	ok. 4,5 l na 30 kg
Czas pracy	do 2 godzin
Grubość warstwy	10-20 mm (zalecane 2 warstwy)
Paroprzepuszczalność	$\mu = 15-35$
Odporność na mróz	Tak
Klasa ogniowa	A1 (niepalny)
Skład	Wapno, tras, kruszywo mineralne
Trwałość	min. 12 miesięcy od daty produkcji