

Link do produktu: <https://reduks.pl/sakret-tzm-zaprawa-trasowo-cementowa-p-14.html>



Sakret TzM Zaprawa Trasowo-Cementowa

Numer katalogowy

SA-14

Opis produktu

Profesjonalna zaprawa cementowo-trasowa do kamienia naturalnego, płyt, cegły i tynkowania.

Kluczowe zalety

- **3 w 1:** Do murowania, tynkowania i spoinowania – jedna zaprawa do większości zadań na budowie i podczas renowacji.
- **Idealny do kamienia naturalnego i cegły:** Dzięki zawartości trassu – zaprawa świetnie „trzyma się” boków kamienia i ogranicza powstawanie wykwitów wapiennych.
- **Wysoka przyczepność i elastyczność:** Zapewnia trwałe, odporne na warunki atmosferyczne połączenia.
- **Łatwa obróbka:** Gotowa do użycia po wymieszaniu z wodą, wygodna aplikacja kielnią, gładkie wykończenie fug.

Zastosowanie

- Murowanie ścian z kamienia naturalnego, cegły, płyt betonowych, klinkieru
- Tynk podkładowy i renowacyjny (po zastosowaniu obrzutki, jeśli zalecane)
- Spoinowanie (fugowanie) kamienia naturalnego i płyt
- Idealny do konserwacji zabytków oraz nowoczesnych realizacji z użyciem naturalnych materiałów

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża:

- Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu i mrozu.
- Przy silnie chłonnych kamieniach lub wysokiej temperaturze – nawilż materiał przed murowaniem.
- Zbyt gładkie lub zwarte powierzchnie zaleca się delikatnie zmatowić/zechropować.

2. Przygotowanie zaprawy:

- Wymieszaj suchą zaprawę z czystą wodą do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek konsystencji.
- Zaleca się zużycie wymieszanego produktu w ciągu 2 godzin.

3. Murowanie i tynkowanie:

-
- Nakładaj zaprawę kielnią.
 - Ustaw kamień lub płytę na świeżym „łożu”.
 - Fugi wygładź po lekkim stężeniu zaprawy.
 - Do tynkowania podkładowego można zastosować warstwę szepną (obrzutkę).

4. Warunki podczas pracy:

- Chronić świeżą zaprawę przed silnym słońcem, mrozem, przeciągiem, ulewą.
- Temperatura aplikacji: +5°C do +30°C.

5. Przechowywanie:

Oryginalnie zamknięte opakowania można magazynować przez 12 miesięcy w suchym, chłodnym miejscu.

6. Bezpieczeństwo:

Zawiera cement – może powodować podrażnienia skóry i oczu.

Pracuj w rękawicach, długim rękawie, używaj okularów ochronnych.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Frakcja	0-4 mm
Masa worka	30 kg
Wytrzymałość na ściskanie	≥ 5 MPa (M5)
Skład	Cement portlandzki, tras, wypełniacze mineralne
Zużycie	ok. 17-20 kg/m ² przy grubości 1 cm
Czas zużycia	2 godziny od wymieszania