

Link do produktu: <https://reduks.pl/schleusner-feinputz-tynk-gliniany-wykonczeniowy-gladz-bigbag-suchy-p-17.html>



Schleusner Feinputz- tynk gliniany wykończeniowy- gładź (BigBag), suchy

Numer katalogowy

SC-17

Opis produktu

Naturalna gładź do zdrowych, oddychających ścian.

Tynk gliniany Feinputz firmy Schleusner to produkt klasy premium, przeznaczony do wykończenia ścian i sufitów w zdrowych, ekologicznych budynkach – zarówno nowych, jak odnawianych Ruinek. Zapewnia estetyczną, szlachetną powierzchnię, wyjątkowe właściwości regulujące mikroklimat oraz pełną zgodność z normą DIN 18947.

Dlaczego warto wybrać Schleusner Lehm-Feinputz?

- **Naturalny, zdrowy mikroklimat** – produkt z czystej gliny, piasku i mączki wapiennej, bez chemicznych dodatków. Wspiera zdrowie domowników, jest bezpieczny dla alergików i dzieci.
- **Gwarancja trwałości i bezpieczeństwa** – tynk odporny na ogień (klasa niepalności A1 wg EN 13501-1), bezpieczny, certyfikowany wg DIN.
- **Wyjątkowo drobna struktura (0-0,5 mm)** – pozwala uzyskać efekt perfekcyjnie gładkiej, szlachetnej powierzchni.
- **Wysoka paroprzepuszczalność ($\mu = 5-10$)** – ściany mogą swobodnie oddychać, wilgoć jest naturalnie regulowana, co zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni.
- **Ekologiczny i rekomendowany przez praktyków** – polecany do zabytków, budownictwa tradycyjnego, nowoczesnych eko-inwestycji i renowacji domów przysłupowych.
- **Wielofunkcyjny** – stosowany jako ostateczna gładź lub jako baza pod naturalne farby, glinki, wapno czy pigmenty. Nadaje się na podłoża mineralne, tynki gliniane i płyty.
- **Łatwa aplikacja** – nakładany cienką warstwą (1-3 mm), wygodny do szlifowania i wykańczania. Do aplikacji ręcznej i maszynowej.
- **Wysoka wydajność** – ok. 1,5 kg/m² na 1 mm, worki 25 kg.

- **Szybka dostawa i wsparcie techniczne** – profesjonalna obsługa Schleusner.

Zalety i zastosowania

- Idealny do wnętrz mieszkalnych, biur, obiektów zabytkowych i wszędzie tam, gdzie liczy się naturalny mikroklimat.
- Zapewnia naturalną regulację wilgoci i świeżość powietrza.
- Odpowiedni do renowacji zabytków, domów z historią, ale także nowych, zdrowych budynków.
- Możliwość uzyskania gładkich lub subtelnie strukturalnych powierzchni.
- Bezpieczny nawet dla dzieci, osób z alergiami i astmą.
- Sprawdzony przez rzemieślników oraz konserwatorów zabytków.

Dane techniczne

- **Skład:** glina, piasek kwarcowy (do 0,5 mm), mączka wapienna, celuloza
- **Kolor:** naturalnie jasny, odcień zależny od partii
- **Przeznaczenie:** gładź końcowa na ściany i sufity wewnętrzne (na tynki gliniane, mineralne, cementowo-wapienne, płyty gliniane)
- **Sposób aplikacji:** ręczna lub maszynowa (G4/G5, Schneckenpumpe D6-3)
- **Grubość warstwy:** 1-3 mm (max. 5 mm w jednej aplikacji)
- **Zużycie:** ok. 1,5 kg/m² na 1 mm grubości
- **Wydajność:** z worka 25 kg – ok. 17 m² przy warstwie 1 mm
- **Czas schnięcia:** ok. 24 godz. (warstwa 2 mm, temp. +20°C, wilg. 65%)
- **Paroprzepuszczalność (μ):** 5-10
- **Sorpcja pary wodnej:** adsorpcja WS III
- **Klasa niepalności:** A1 (EN 13501-1), nie rozprzestrzenia ognia
- **Normy:** DIN 18947 (tynki gliniane), CE, EN 13501-1
- **Przewodnictwo cieplne (λ):** ok. 0,91 W/(m·K)
- **Gęstość po wyschnięciu:** ok. 1,7-1,8 kg/l
- **Przechowywanie:** w oryginalnym opakowaniu, sucho – do 12 miesięcy

Porównanie zastosowań produktów Schleusner

Produkt	Funkcja	Frakcja	Warstwa	Zastosowanie
Lehm-universalputz	Tynk uniwersalny (podkład/wykończenie)	0-2 mm	5-20 mm	Warstwa podkładowa/wierzchnia na ściany, sufity
Lehmkleber	Klej gliniany	0-1 mm	2-5 mm	Klejenie płyt glinianych, mat słomianych
Lehmoberputz	Tynk wierzchniowy (gładki)	0-1 mm	3-5 mm	Wykończenie ścian i sufitów, pod malowanie
Lehmunterputz	Tynk podkładowy (gruby)	0-3 mm	10-20 mm	Wyrównanie, baza pod kolejne warstwy
Lehmfeinputz	Gładź wykończeniowa	0-0,5 mm	1-3 mm	Finalna, bardzo gładka warstwa, pod malowanie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: BigBag 1t , Worek 25kg