

Link do produktu: <https://reduks.pl/schleusner-lehmunterputz-tynk-gliniany-podkladowy-bigbag-naturalnie-wilgotny-p-31.html>



Schleusner Lehmunterputz – tynk gliniany podkładowy (BigBag), naturalnie wilgotny

Numer katalogowy

SC-31

Opis produktu

Schleusner Lehmunterputz – tynk gliniany podkładowy

Dlaczego warto wybrać Lehmunterputz?

- **Prosty, naturalny skład** – glina, piasek, wyselekcjonowane dodatki (bez chemii).
- **Gruba warstwa, konkretna robota** – do 20 mm na jeden raz, wyrównuje nawet bardzo krzywe ściany.
- **Oddychalność ścian** – dba o zdrowy mikroklimat, nie zatrzymuje wilgoci, nie robi „termosu” ze starego domu.
- **Solidna baza pod kolejne warstwy** – chwyta się większości podłoży, świetna pod tynki wykończeniowe, glinki, farby naturalne.
- **Sprawdzony w remontach zabytków, domów przysłupowych i nowych domach w stylu słow.**
- **Bezpieczny i niepalny** – klasa niepalności A1 wg EN 13501-1, spełnia normy DIN 18947.
- **Łatwy do obróbki, ręcznie lub maszynowo** – doświadczony majster i laik dadzą radę.

Zastosowanie

- Pierwsza, gruba warstwa tynku wewnętrznego na ścianach i sufitach – szczególnie w starych murach, domach z gliny, cegły, kamienia.
- Podkład pod warstwę wykończeniową (Lehmoberputz, Lehmfeinputz, glinki, farby wapienne itp.).
- Idealny do wyrównywania dużych nierówności, napraw i rekonstrukcji tynków zabytkowych.
- Do stosowania na podłożach: cegła, kamień, glina, płyty Naturheld, stare tynki mineralne (po odpowiednim przygotowaniu)

Dane techniczne

Skład: glina, piasek (do 3 mm), wyselekcjonowane dodatki roślinne

Fracja: do 3 mm

Kolor: naturalny, jasnobrązowy

Grubość warstwy: 10–20 mm (jednorazowo)

Zużycie: ok. 1,7 kg/m² na 1 mm grubości

Aplikacja: ręczna lub maszynowa

Czas schnięcia: 2–7 dni (w zależności od warunków)

Paroprzepuszczalność (μ): 5–10

Klasa niepalności: A1 (EN 13501-1)

Normy: DIN 18947, CE

Pakowanie: worek 25 kg

Przechowywanie: do 12 miesięcy w suchym miejscu

Porównanie produktów Schleusner

Produkt	Funkcja	Fracja	Warstwa	Zastosowanie
---------	---------	--------	---------	--------------

Produkt	Funkcja	Frakcja	Warstwa	Zastosowanie
Lehm-universalputz	Tynk uniwersalny	0-2 mm	5-20 mm	Warstwa podkładowa/wierzchnia, wyrównywanie
Lehmkleber	Klej gliniany	0-1 mm	2-5 mm	Klejenie płyt glinianych, mat Naturheld
Lehmoberputz	Tynk wierzchniowy	0-1 mm	3-5 mm	Wykończenie ścian i sufitów, pod malowanie
Lehmunterputz	Tynk podkładowy (gruby)	0-3 mm	10-20 mm	Baza, wyrównywanie, renowacja, trudne podłoża
Lehmfeinputz	Gładź wykończeniowa	0-0,5 mm	1-3 mm	Ostateczna gładź, bardzo gładka warstwa pod malowanie

•

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: BigBag 1t , Worek 25kg

Dodatek: Brak , Sieczka słomiana