

Link do produktu: <https://reduks.pl/schleusner-tynk-gliniany-powierzchniowy-naturalnie-wilgotny-bigbag-p-28.html>



Schleusner tynk gliniany powierzchniowy, naturalnie wilgotny (BigBag)

Numer katalogowy

SC-28

Opis produktu

Dlaczego warto wybrać Schleusner Lehmoberputz?

- **Naturalny mikroklimat:** wyłącznie glina, piasek i naturalne włókna – żadnych chemicznych dodatków.
- **Idealnie gładka warstwa wierzchnia:** frakcja do 1 mm pozwala uzyskać jednolitą, przyjemną w dotyku powierzchnię, gotową pod malowanie.
- **Wysoka paroprzepuszczalność:** ściany oddychają i regulują wilgotność, co zapewnia zdrowy klimat we wnętrzu.
- **Certyfikowana jakość:** spełnia normę DIN 18947, posiada oznakowanie CE, bezpieczny dla dzieci i alergików.
- **Wszechstronność zastosowania:** do ścian i sufitów w nowych i starych budynkach, idealny pod farby gliniane, wapienne i silikatowe.
- **Odporny na ogień:** klasa niepalności A1 wg EN 13501-1.
- **Łatwa obróbka:** można nakładać ręcznie lub maszynowo, dobrze daje się zacierać i modelować.
- **Ekologiczny wybór:** wybierany przez konserwatorów zabytków, ekologicznych inwestorów i rzemieślników z doświadczeniem.

Zalety i zastosowania

- Gładka warstwa wierzchnia do wnętrz mieszkalnych, biur, szkół, obiektów zabytkowych i nowoczesnych realizacji.
- Idealny na tynki gliniane podkładowe, mineralne, płyty z wełny drzewnej Naturheld (po zagruntowaniu).
- Nadaje się do wykończenia ścian i sufitów, również w domach przystępowych i budownictwie eko.
- Umożliwia wykończenie powierzchni pod malowanie, tapety, glinki, farby wapienne i silikatowe.
- Bezpieczny dla alergików, dzieci, zwierząt – nie pyli, nie emituje lotnych związków.

Dane techniczne

- **Skład:** glina, piasek kwarcowy (do 1 mm), włókna naturalne (celuloza)
- **Frakcja:** do 1 mm
- **Kolor:** naturalnie jasny, odcień gliny zależny od partii
- **Przeznaczenie:** warstwa wierzchnia tynków glinianych, ściany i sufity wewnętrzne
- **Podłoża:** tynki gliniane, mineralne, cementowo-wapienne, płyty z wełny drzewnej Naturheld (po przygotowaniu)
- **Sposób aplikacji:** ręcznie lub maszynowo
- **Grubość warstwy:** 3–5 mm
- **Zużycie:** ok. 1,5 kg/m² na 1 mm grubości
- **Czas schnięcia:** ok. 1–2 dni (w zależności od warunków)
- **Paroprzepuszczalność (μ):** 5–10
- **Klasa niepalności:** A1 (EN 13501-1)
- **Normy:** DIN 18947, CE, EN 13501-1
- **Przechowywanie:** do 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu
- **Pakowanie:** worek 25 kg

Porównanie produktów Schleusner

Produkt	Funkcja	Frakcja	Warstwa	Zastosowanie
Lehm-universalputz	Tynk uniwersalny (podkład/wykończenie)	0-2 mm	5-20 mm	Warstwa podkładowa/wierzchnia na ściany, sufity
Lehmkleber	Klej gliniany	0-1 mm	2-5 mm	Klejenie płyt glinianych, mat słomianych/Naturheld
Lehmoberputz	Tynk wierzchniowy (gładki)	0-1 mm	3-5 mm	Wykończenie ścian i sufitów, pod malowanie/tapety
Lehmunterputz	Tynk podkładowy (gruby)	0-3 mm	10-20 mm	Wyrównanie, baza pod kolejne warstwy
Lehmfeinputz	Gładź wykończeniowa	0-0,5 mm	1-3 mm	Finalna, bardzo gładka warstwa, pod malowanie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: BigBag 1t , Worek 25kg

Dodatek: Brak , Sieczka słomiana