

Link do produktu: <https://reduks.pl/schleusner-tynk-gliniany-universalny-bigbag-naturalnie-wilgotny-p-26.html>



Schleusner tynk gliniany uniwersalny (BigBag), naturalnie wilgotny

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

SC-26

Opis produktu

Dlaczego warto wybrać Schleusner Lehm-Universalputz?

- **Wszechstronność zastosowań** – jeden produkt do warstw podkładowych i wykończeniowych na ścianach i sufitach.
- **Naturalny mikroklimat** – tynk wykonany wyłącznie z gliny, piasku kwarcowego i naturalnych dodatków. Bez chemii i szkodliwych domieszek.
- **Certyfikowana jakość** – produkt zgodny z normą DIN 18947, z oznakowaniem CE, spełnia wymogi dla ekologicznego i zdrowego budownictwa.
- **Wysoka paroprzepuszczalność** – pozwala ścianom „oddychać”, zapobiega powstawaniu pleśni i nadmiernej wilgoci.
- **Dobra plastyczność i łatwość obróbki** – łatwy do aplikacji, zarówno ręcznie, jak i maszynowo. Daje się formować, zacierać i barwić pigmentami.
- **Odporny na ogień** – klasa niepalności A1 wg EN 13501-1.
- **Przyjazny środowisku** – bezpieczny nawet w domach alergików i dzieci, rekomendowany do renowacji zabytków, domów z duszą i nowoczesnych inwestycji ekologicznych.
- **Wydajność i wygoda** – duża elastyczność grubości warstwy (5–20 mm), dobre krycie nierówności podłoża, wydajność do 1,8 kg/m² na 1 cm.
- **Wysoka przyczepność** – idealny na cegłę, kamień, płyty gliniane i inne mineralne podłoża.

Zalety i zastosowania

- Stosowany jako tynk podkładowy lub warstwa wykończeniowa.
- Nadaje się do wnętrz mieszkalnych, obiektów zabytkowych, warsztatów, domów ekologicznych.
- Świetnie sprawdza się na ścianach z cegły, kamienia, gliny, a także na starych tynkach mineralnych.
- Możliwość barwienia pigmentami lub stosowania jako bazy pod wykończenie Lehmfeinputz, Lehmoberputz lub naturalne farby.
- Do zastosowań ręcznych i maszynowych.
- Bezpieczny, nie pyli i nie emituje szkodliwych substancji do otoczenia.

Dane techniczne

- **Skład:** glina, piasek kwarcowy (do 2 mm), mączka wapienna, włókna celulozowe
- **Kolor:** naturalny, odcień gliny zależny od partii
- **Przeznaczenie:** tynk podkładowy i/lub wierzchni do ścian i sufitów wewnętrznych; na cegłę, kamień, płyty gliniane, tynki mineralne
- **Sposób aplikacji:** ręcznie lub maszynowo (G4/G5, Schneckenpumpe D6-3)
- **Frakcja:** do 2 mm
- **Grubość warstwy:** 5–20 mm (jednorazowo)
- **Zużycie:** ok. 1,8 kg/m² na 1 cm grubości
- **Wydajność z worka 25 kg:** ok. 1,4 m² przy warstwie 1 cm
- **Czas schnięcia:** ok. 2–5 dni w zależności od grubości i warunków (temp., wilg.)
- **Paroprzepuszczalność (μ):** 5–10
- **Klasa niepalności:** A1 (EN 13501-1)
- **Normy:** DIN 18947, CE, EN 13501-1

- **Przewodnictwo cieplne (λ):** ok. 0,91 W/(m·K)
- **Ciężar nasypowy:** ok. 1,45 kg/l
- **Gęstość po wyschnięciu:** ok. 1,7-1,8 kg/l
- **Przechowywanie:** do 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu, sucho

Porównanie produktów Schleusner

Produkt	Funkcja	Frakcja	Warstwa	Zastosowanie
Lehm-universalputz	Tynk uniwersalny (podkład/wykończenie)	0-2 mm	5-20 mm	Warstwa podkładowa/wierzchnia na ściany, sufity
Lehmkleber	Klej gliniany	0-1 mm	2-5 mm	Klejenie płyt glinianych, mat słomianych
Lehmoberputz	Tynk wierzchniowy (gładki)	0-1 mm	3-5 mm	Wykończenie ścian i sufitów, pod malowanie
Lehmunterputz	Tynk podkładowy (gruby)	0-3 mm	10-20 mm	Wyrównanie, baza pod kolejne warstwy
Lehmfeinputz	Gładź wykończeniowa	0-0,5 mm	1-3 mm	Finalna, bardzo gładka warstwa, pod malowanie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: BigBag 1t , Worek 25kg
Dodatek: Brak , Sieczka słomiana