

Dane aktualne na dzień: 29-08-2026 07:57

Link do produktu: <https://reduks.pl/wapno-gaszone-dolowane-3-lata-15kg-p-5.html>



Wapno gaszone, dołowane 3 lata (15kg)

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	WA-5

Opis produktu

Opis produktu:

Ciasto wapienne to produkt stworzony i wykorzystywany w tradycyjnym budownictwie od wieków. Powstaje w wyniku wypału wapienia drewnem według dawnej technologii, a następnie przechodzi wielomiesięczny proces leżakowania w szczelnie zamkniętych silosach. Dzięki temu zyskuje wyjątkową biel, czystość i fantasyjne parametry dezynfekcji dzięki swojej wysokiej zasadowości. Znakomicie sprawdza się zarówno w odnowie domów historycznych, jak i w nowoczesnym budownictwie naturalnym.

Najważniejsze cechy:

- Wyjątkowo białe – nie ulega żółknięciu nawet po wielu latach
- Pomaga zwalczać grzyby i pleśń dzięki swoim naturalnym właściwościom
- Wysoka zawartość czystego wapna (**ok 97%**) zapewni najlepsze właściwości
- Tradycyjny proces produkcji z wypałem drewnem oraz długim leżakowaniem (12 lub 36 miesięcy)
- Przebadane i certyfikowane – zgodność z obowiązującymi normami budowlanymi

Dlaczego warto stosować w Twojej Ruinie wapno dołowane?

- Naturalna ochrona antybakteryjna i przeciwgrzybicza- **wysokie pH**, co skutecznie hamuje rozwój bakterii i pleśni – środowisko alkaliczne jest dla nich niekorzystne. W eksperymentach nowoczesny cienkowarstwowy tynk wapienny wykazywał silną odporność na grzyby (*Aspergillus niger*, *Cladosporium*), zwłaszcza przy zawartości wapna $\geq 30\%$ Regulacja wilgotności i oddychalność powierzchni
- Otwartość dyfuzyjna- absorbuje i oddaje wilgoć. Dzięki porowatej strukturze tynki wapienne są **higroskopijne** , – co stabilizuje mikroklimat i ogranicza kondensację. Wspomaga to suchość murów, co czyni środowisko bardziej przyjazne dla ludzi i niekorzystne dla patogenów.
- Pomaga neutralizować kwaśne związki i usuwać nieprzyjemne zapachy z powietrza dzięki środowisku alkalicznemu .
- Udokumentowana od wieków skuteczność i dobry wpływ na mikroklimat w budynku.

Zastosowanie:

- Renowacja tynków i murów w obiektach zabytkowych
- Przygotowywanie zapraw wapiennych oraz cementowo-wapiennych
- Malowanie ścian – tradycyjną farbą wapienną, również do wnętrz i elewacji
- Stosowane w ogrodnictwie oraz sadownictwie

Przykładowe proporcje i zużycie:

- **Do tynków wapiennych:** 1 część wapna do 3 części piasku
- Orientacyjne zużycie: 250 kg na 1 m³ zaprawy (przy tynku o grubości 1 cm na 100 m²)
- **Do tynków cementowo-wapiennych:** 1 część cementu, 2 części wapna, 10 części piasku
- Zużycie: 154 kg wapna na 1 m³
- **Do malowania:** 1 kg wapna na 3 litry wody
- Dla wzmocnienia powłoki można dodać pokost lniany lub niewielką ilość twarogu

Przewagi produktu:

- Doceniany przez konserwatorów zabytków i firmy remontowe
- Idealny do naturalnych i zdrowych wnętrz
- Niezawodny przy naprawach i rekonstrukcji historycznych budynków
- Praktyczne opakowania: worki 10 kg, 15 kg oraz wiadra 13 kg, 25 kg

Warunki przechowywania:

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od **+5°C do +25°C**.
